

# Universele doorvoerbuis

voor elk type wand

## UFR250/500

Artikel-nr.: 2800250500, GTIN: 4052487155625



- **Aansmeerflens om kunststofgemodificeerde, dikke bitumenlagen aan te smeren**
- **Beproefde oplossing voor gebruik bij stortbeton-afdichtsystemen**

Maakt door de combinatie van een aansmeerflens en 3-ribben afdichtingen het afdichten mogelijk in elk type wand.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- gering gewicht
- eenvoudige montage in de bekisting
- ter plaatse inkortbaar
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw

### Leveringsomvang:

- 2 Afsluitdeksels



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- ongevoelig voor breuk, vormstabil
- Inbouwklaar afgesloten

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Aansmeerflens: ABS
- 3-ribben afdichtingen: EPDM
- Afsluitdeksels: PE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

D1 (mm):	250
D2 (mm):	264
D4 (mm):	384
D3 (mm):	416
Lengte (mm):	500
Verpakkingseenheid:	1

## FOTO'S

