

Universele doorvoerbuis voor elk type wand

UFR150/500

Artikel-nr.: 3030300257, GTIN: 4052487221306



- **Aansmeerflens om kunststofgemodificeerde, dikke bitumenlagen aan te smeren**
- **Beproefde oplossing voor gebruik bij stortbeton-afdichtsystemen**

Maakt door de combinatie van een aansmeerflens en 3-ribben afdichtingen het afdichten mogelijk in elk type wand.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- gering gewicht
- eenvoudige montage in de bekisting
- ter plaatse inkortbaar
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw

Leveringsomvang:

- 2 Afsluitdeksels

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- ongevoelig voor breuk, vormstabiel
- Inbouwklaar afgesloten



Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Aansmeerflens: ABS
- 3-ribben afdichtingen: EPDM
- Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Lengte (mm):	500
Verpakkingseenheid:	5

FOTO'S

