


Roestvrijstalen flens

voor aanbrenging achteraf

FA1x100/80/0 A2

Artikel-nr.: 910830000, GTIN: 4052487021029

Voor aanbrenging over aanwezige uitsparingen/doorbraken in wanden of bodemplaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

Leveringsomvang:

- Roestvrijstalen flens
- Oppervlakteafdichting
- Bevestigingselementen

Afmetingen:

- Standaard afmeting flens Øa resp. □a komt overeen met de betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 150 mm (bij één doorgang, details in de folder)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Oppervlakteafdichting: EPDM
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

KENMERKEN

Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm):	100
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Flens standaardafmetingen (mm):	185

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO