

# Vaste / losse flens-doorvoerbuiss van roestvrijstaal

voor het storten in beton voor zwarte schalen volgens DIN 18533

FLFE1x125/0/300 DIN18533 A2

Artikel-nr.: 2500125300

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters
- inbouw vlak met bekisting

## Leveringsomvang:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis
- Bouten en moeren M20 (DIN 18533)
- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

## Afmetingen:

- Standaard vaste flens Øa overeenkomstig betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 330 mm (bij één doorvoer)

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis Ø <sub>binnen</sub> (mm) D1:	125
Vaste flens Ø (mm) D2:	450
Losse flens Ø (mm) D3:	440
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Wanddikte (mm):	300

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten