

# Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

voor het storten in beton voor zwarte schalen volgens DIN 18533

FLFE1x150/0/250 DIN18533 A2

Artikel-nr.: 2500150250

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters
- inbouw vlak met bekisting

## Leveringsomvang:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis
- Bouten en moeren M20 (DIN 18533)
- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

## Afmetingen:

- Standaard vaste flens  $\varnothing a$  overeenkomstig betreffende doorvoerbuis  $\varnothing i$  + ca. 330 mm (bij één doorvoer)

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm) D1:	150
Vaste flens $\varnothing$ (mm) D2:	475
Losse flens $\varnothing$ (mm) D3:	465
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Wanddikte (mm):	250

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten