

Afdichtingsinzet voor basiscomponent

Rangschikking in serie

MSH Basic MBK R4

Artikel-nr.: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **rondom glad oppervlak voor optimale afwerking van de prefab vloer**

Gas- en waterdichte huisinvoer voor gebouwen zonder kelder, voor de gemeenschappelijke invoer van de nutsleidingen gas, water, stroom en telecommunicatie. De inbouw gebeurt in de doorvoerbuis MSH Basic - FUBO - E - SR 4.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- alle secties worden gescheiden van elkaar uitgevoerd en afgedicht
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel

Leveringsomvang:

- 1 afdichtinzetstuk
- 8 zelf borende schroeven M8x45 voor afdichting van de secties



Afmetingen:

- Breedte: 500 mm
- Lengte: 135 mm
- Hoogte: 283 mm

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- aan te vullen met afdichtingselementen voor de secties

Materiaal:

- Ankerplaat: glasvezel versterkt polyamide
- Buis: glasvezelversterkt polyamide met TPE
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

KENMERKEN

Artikelen: Dichteinsatz für Rohbauteil