

# Enkelvoudige dichtpakking met plooibare rubber manchet

Voor het in beton storten en aansluiten van kabelbeschermsslagen

HSI150 1X1 KMA172/120

Artikel-nr.: 3030476250, GTIN: 4052487242103



- **Door de plooibare manchetten zijn er geen extra aansluitcomponenten voor de buizen vereist**
- **Elastisch en stabiel geplaatste aansluiting door een grotere insteekdiepte, ook als de kabelbeschermsslagen wat verschuift**
- **Aansluiting aan binnenzijde mogelijk voor systeemafdichtingen voor kabels**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Vaste insteekdiepte van de kabelbeschermsslagen dankzij de aanslag in de manchet
- Al leverbaar vanaf wanddikte 120 mm
- Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel
- Druk Dichtheid t.o.v. beton door in 3-ribben afdichting, vanaf wanddikte 150 mm met twee 3-ribben afdichtingen



## Leveringsomvang:

- 1 Druk dicht systeemdeksel HSI150 DTS
- 1 Blinddeksel
- 2 Afstandhouders HSI150 AH40
- Spanband
- Bij het aansluiten van gegolfde kabelbeschermingsbuizen moeten klemringen apart worden besteld.  
Geef bij de bestelling het type buis en de fabrikant aan.

## Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Hartafstand met afstandhouder: 250 mm

## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Manchet: EPDM
- Spanbanden: W4
- Blinddeksel: PP

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Wanddikte (mm):	120
Buis-Ø (mm):	172

## FOTO'S

