

# Cementowa rura zespolona ze specjalną powłoką

## ZVR250/900 c

Nr artykułu: 1200250900



- **jednorodne połączenie z betonem dzięki specjalnej powłoce**

Do montażu w systemie izolacji „biała wanna”. Powłoka tworzy z betonem jednolite połączenie.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- Niewielka masa
- Prosty montaż w szalunku
- Z możliwością przycięcia na miejscu
- do stosowania we wszystkich rodzajach ścian z betonu wodoszczelnego, łącznie ze ścianami modułowymi

### Zakres dostawy:

- 2 pokrywy zabezpieczające

### Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Odporność na pęknięcia, stabilność
- Zamknięte, gotowe do montażu

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2



## Tworzywo:

- Rura: PVC-U
- Pokrywa zamykająca: PE

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	250
Rura przepustowa $\varnothing_{\text{zew.}}$ (mm):	269
Grubość ściany (mm):	900

## ZDJĘCIA

