

# Przepust uziemiający


## HEA M16/300

Nr artykułu: 1700020023, GTIN: 4052487136471



- **opatentowane zabezpieczenie przed przekręceniem dzięki specjalnym konturom podkładki kontaktowej**

Do montażu w jednej płaszczyźnie z szalunkiem w betonie wodoszczelnym. Za pomocą obustronnego gwintu w rdzeniu przepustu można wykonywać podłączenia uziemienia.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- sprawdzona odporność na prąd zwarciový
- szczelne połączenie z betonem dzięki przegrodzie wodnej
- obustronny, wodoszczelny gwint przyłączeniowy (otwór nieprzelotowy)
- odporność na korozję

### Zakres dostawy:

- tarcze do mocowania w szalunku z 4 otworami na gwoździe

### Wymiary:

- rdzeń przepustu: okrągły,  $\varnothing$  25 mm
- podkładka kontaktowa:  $\varnothing$  72 mm
- do ścian o grubości: > 70 mm

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- rdzeń przepustu i podkładki kontaktowe: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
- przegroda wodna: NBR
- tarcze do mocowania w szalunu: PE

## Testy/normy:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (z funkcją odgromową)

## OPIS

Bolec gwintowany: M16  
Grubość ściany  
(mm): 300

## ZDJĘCIA

