

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający z powłoką proszkową

## HSD300 GC 1x210 b40 A2/EPDM55

Nr artykułu: 1610600210, GTIN: 4052487042536



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **Optymalna ochrona przed korozją przy zastosowaniu w połączeniu z elementami ocynkowanymi**

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych rur w cynkowanych galwanicznie rurach przepustowych. Dostępne dla wszystkich popularnych rozmiarów rur.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- do późniejszego montażu do Ø 200 mm – możliwość podziału na miejscu
- od Ø 250 mm – dzielone standardowo
- dostępne od ręki

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm

### Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych



## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- Płytki dociskowe: stal nierdzewna V2A (AISI 304L), dodatkowe powlekanie proszkowe
- Śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

Rura przepustowa  $\varnothing_{\text{wew.}}$  (mm): 300  
Odpowiednie do średnic kabli/rur  $\varnothing$  (mm): 208-212

## ZDJĘCIA

