

Elastyczny przepust uziemiający

HEA PF M12/2500

Nr artykułu: 1700060050, GTIN: 4052487136815



- **opatentowane zabezpieczenie przed przekręceniem dzięki specjalnym konturom podkładki kontaktowej**

Z elastyczną liną stalową, do pozycjonowania przyłącza uziemiającego z przesunięciem w pionie i poziomie. Za pomocą zacisku krzyżowego (osprzęt) można opcjonalnie wykonać podłączenie do zbrojenia.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- możliwe elastyczne podłączenie za pomocą zacisku krzyżowego w betonie
- przesunięcie pozycji przyłącza, betonowanie w kilku etapach
- szczelne połączenie z betonem dzięki przegrodzie wodnej
- obustronny, wodoszczelny gwint przyłączeniowy M12/M16 (otwór nieprzelotowy)
- odporność na korozję

Zakres dostawy:

- tarcze do mocowania w szalunku z 4 otworami na gwoździe

Wymiary:

- rdzeń przepustu: okrągły, \varnothing 25 mm
- podkładka kontaktowa: \varnothing 72 mm
- lina stalowa: \varnothing 10 mm

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- rdzeń przepustu i podkładki kontaktowe: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
- lina stalowa: ocynkowana
- przegroda wodna: NBR
- tarcze do mocowania w szalunu: PE

Testy/normy:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (z funkcją odgromową)

OPIS

Bolec gwintowany: M12
Grubość ściany
(mm): 2500