

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający z systemem listków gumowych

## HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

Nr artykułu: 3030300062, GTIN: 4052487121804



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **zintegrowana technologia segmentów gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów na miejscu**
- **listki z dokładnym oznaczeniem średnicy**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rurze przepustowej. Możliwość dopasowania do najpopularniejszych średnic kabli bądź rur bezpośrednio na budowie.

## FAKTY

### Zalety:

- Ø 100 mm – dzielone standardowo
- do późniejszego montażu od Ø 150 mm – możliwość podziału bezpośrednio na budowie
- dostępne najróżniejsze kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm



## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych

## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

|  |           |
|--|-----------|
| Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm): | 150       |
| Przelotów:   | 1         |
| Średnica rury $\varnothing_a$ (mm):                          | 75/90/110 |
| Opakowanie:  | 1         |

## ZDJĘCIA

