

# Pokrywa systemowa

do uszczelniania kabli - z techniką zimnokurczliwą

## HSI90 D3x32 KS

Nr artykułu: 2206050060, GTIN: 4052487061124



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie (nakrętka mocująca) działają niezależnie**
- **innovacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**

Do zastosowania w przepuście kablowym i flanszy aluminiowej HSI90. Opaski zimnokurczliwe mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Bez użycia narzędzi można je obkurczyć na rurach, łącząc je z króćcami pokrywy systemowej. Niewykorzystywane króćce pokrywy systemowej można zamknąć za pomocą zaślepek.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- szeroki zakres zastosowań
- optymalny efekt obkurczania dzięki taśmom centrującym
- uszczelnienie nieinwazyjne
- technika obkurczania bez użycia dodatkowych narzędzi
- trwale elastyczna opaska zimnokurczliwa

### Zakres dostawy:

- opaski zimnokurczliwe
- taśma centrująca w przypadku HSI 90-D1/75-KS

## Właściwości:

- zastosowanie techniki zimnokurczliwej po zewnętrznej stronie budynku

## Tworzywo:

- element bazowy pokrywy: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- opaska zimnokurczliwa: EPDM
- taśma centrująca: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,0 bara

## OPIS

Korek zaślepiający-Ø (mm):	32
Ilość kabli:	3
Zakres zastosowania Ø kabla (mm):	19-30

## POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw