

# Kombinacja przepustów do rur gazowych

do budynków niepodpiwniczonych

HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

Nr artykułu: 1990800100, GTIN: 4052487054492

Kombinacja przepustów do rur gazowych firmy Schuck DN 80 do montażu w elemencie surowym ADS 100 - FUBO - DN 80.





Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- łatwy i szybki montaż
- zabudowa na sucho

### Zakres dostawy:

- Kombinacja przepustów do rur gazowych firmy Schuck DN 80, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i przekręceniem i wstępnie zamontowanymi elementami uszczelniającymi

### Wymiary:

- Øzewn. wkładu uszczelniającego: 150 mm

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

### Tworzywo:

- wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

## OPIS

Produkt: Gebäudeeinführung Gas