

# **Kombinacja przepustów do rur wodociągowych**

## **do budynków niepodpiwniczonych**

### HS W-PE-AG-ARO DN50 BL700

Nr artykułu: 1990500150, GTIN: 4052487054270

Kombinacja przepustów do rur wodociągowych firmy Schuck DN 50 do montażu w elemencie surowym ADS 100 - FUBO - DN 50.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- łatwy i szybki montaż
- zabudowa na sucho

### Zakres dostawy:

- Kombinacja przepustów do rur wodociągowych firmy Schuck DN 50, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i przekręceniem i wstępnie zamontowanymi elementami uszczelniającymi

### Właściwości:

- Øzewn. wkładu uszczelniającego: 100 mm

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

### Tworzywo:

- wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)
- guma: EPDM

### Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

## OPIS

Produkt: Gebäudeeinführung  
Wasser