

Jednostronny przepust kablowy z wtykową mufą gumową

z możliwością ustawienia długości, do zabetonowania

HSI150 1x1 GSM125 Varia 470-575

Nr artykułu: 2120206247, GTIN: 4052487153645



- **bezstopniowe dopasowanie do dowolnej grubości ściany, na miejscu montażu**
- **szczelność ciśnieniowa połączenia z betonem dzięki natryskiwanej uszczelce trójwargowej**
- **Znak jakości: Fabryczna szczelność. Możliwość kontroli w przypadku przypadkowego lub nieuprawnionego otwarcia pokrywy zamykającej**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do jednostronnego przyłączenia pokryw systemowych do kabli (po stronie wewnętrznej) i przyłączenia rur osłonowych (po stronie zewnętrznej).

FAKTY

Zalety:

- do przyłączenia gładkich rur osłonowych bez potrzeby użycia dodatkowych elementów lub narzędzi
- całkowicie gazo- i wodoszczelne również po przyłączeniu rury osłonowej dzięki szczelnej ciśnieniowo pokrywie zaślepiającej
- możliwość przyłączenia pokrywy systemowej do uszczelnienia kabli
- Do stosowania we wszystkich rodzajach ścian, łącznie ze ścianami modułowymi



Zakres dostawy:

- szczelna ciśnieniowo pokrywa zaślepiająca
- jednorazowy klucz montażowy ze zintegrowanym ogranicznikiem momentu obrotowego

Wymiary:

- minimalna grubość ściany: Ø 110,125 mm: 200 mm
- rozstaw w osiach otworów: 210 mm, w przypadku użycia dystansów rozstaw zwiększa się do 250 mm
- rozstaw w osiach otworów: 210 mm, w przypadku użycia dystansów rozstaw zwiększa się do 250 mm
- wymiary zew. ramy przepustu: 220 x 220 mm

Właściwości:

- zalecane jest użycie dodatkowych dystansów HSI-AH 40, w przypadku HSI150-GSM 160 użycie dystansu jest wymagane

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- rura łącząca: PVC
- opaska zaciskowa: stal St sn (W1)
- pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE
- mufa gumowa: EPDM
- opaska zaciskowa w przypadku HSI150 GSM160/X: W4
- pokrywa zaślepiająca mufę wtykową: PE lub PCV

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara
- szczelny na radon

OPIS

:	125
Grubość ściany (mm):	470-575
Opakowanie:	1

ZDJĘCIA

