

# Gumowy wkład uszczelniający na indywidualne zamówienie

szerokość wkładu uszczelniającego: 30 mm

## HRD100 G 1x30\*4 b30 A2/EPDM55

Nr artykułu: 3030338197

Indywidualny gumowy wkład uszczelniający w wersji dzielonej do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych rur.

Uszczelnienie jest wykonywane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta - np. w wersji niewspółśrodkowej, z przykrywającym kołnierzem lub do prowadzenia kilku lub różnych przewodów.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- produkcja według wymiarów montażowych podanych przez klienta, z dokładnością co do milimetra
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni na prowadzenie przewodów
- krótki termin dostawy

### Zakres dostawy:

- środek poślizgowy w sztyfcie



## Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 30 mm
- Płytki dociskowe: 5 mm
- do uziemiającej taśmy płaskiej: 30 x 4 mm

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L), opcjonalnie V4A (AISI 316L)
- rodzaj gumy: EPDM, NBR, KTW lub silikon

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon