

# Standardowy gumowy wkład uszczelniający

grubość wkładu uszczelniającego 40 mm

## HSD400 G 1x315 b40 A4/EPDM55

Nr artykułu: 1650040314, GTIN: 4052487123235



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**

Do uszczelniania nowo instalowanych lub już zainstalowanych rur wewnątrz odwiertu lub zabetonowanej rurze przepustowej. Dostępne dla wszystkich popularnych rozmiarów rur.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- do późniejszego montażu do  $\varnothing$  200 mm – możliwość podziału na miejscu
- od  $\varnothing$  250 mm – dzielone standardowo
- dostępne najróżniejsze kombinacje materiałów do zastosowań dostosowanych do potrzeb
- dostępne od ręki

### Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm

### Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych



## Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- Płytki dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- guma: EPDM, NBR lub z atestem KTW

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

## OPIS

Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	400
Odpowiednie do średnic kabli/rur $\varnothing$ (mm):	315-321

## ZDJĘCIA

