

# System iniekcji z membraną do budynków z piwnicą


## MIS60ND 1x6-12 BL1300 Set10

Nr artykułu: 3030380188, GTIN: 4052487229678



- **bez wykonywania robót ziemnych**
- **uniwersalny wpust do budynków z systemem iniekcji z membraną do otworów w najpopularniejszych rodzajach ścian**
- **kontrolowane wtryskiwanie żywicy dzięki membranie z małymi nacięciami**

Zapewnia niezawodne uszczelnienie rur opto/kabli światłowodowych, przewodów telekomunikacyjnych lub energetycznych. Możliwość stosowania w połączeniu z niesterowanymi przeciskami pneumatycznymi.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- nieinwazyjne uszczelnienie przewodów doprowadzających media za pomocą uszczelek wargowych
- możliwość umieszczenia różnych przewodów dzięki różnym, wstępnie zamontowanym wkładom uszczelniającym

## Zakres dostawy:

- 1 opakowanie jednostkowe:
- 10 sztuk MIS 60-ND
- 10 elementów zamykających ścianę (tylko w wariantcie komunikacyjnym)
- 10 ściennych rozet zamykających (tylko w wariantcie prądowym)
- 10 opakowań żywicy 2-składnikowej RESINATOR, 150 ml
- 1 szt. układu szybkiego montażu MIS 60-SVS
- 1 szt. szczotki do czyszczenia przewierć MIS REB

## Wymiary:

- do przewierć o  $\varnothing$ : 62 - 65 mm
- do ścian o grubości: od 200 do 1200 mm

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- kołnierz, wkład uszczelniający i powierzchnia oporowa: EPDM
- wąż do wypełniania żywicą: PE
- Element zamykający ścianę: poliwęglan „flame resistant” („ognioodporny”)
- Rura: PVC-U
- Ścienna rozeta zamykająca: PE
- układ szybkiego montażu: poliamid wzmocniony włóknem szklanym/ABS

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

## OPIS

Ilość kabli:	1
Odpowiednie do średnic kabli/rur $\varnothing$ (mm):	6 - 12
Długość wbudowania (mm):	1300
Grubość ściany (mm):	200 - 1.200