

Tesnilni vložek za sestavni del gradnje v začetni fazi

Linijska postavitve

MSH Basic MBK SR2

Št. artikla: 3030484332, GTIN: 4052487242943



- V celoti gladka površina za optimalno obdelavo dokončanega tlaka

Za skupno uvedbo in zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov (elektrika, voda, telekomunikacije, plin) pri nepodkletenih stavbah, za vgradnjo v osnovni del MSH Basic FUBO EBT SR2. MSH Basic MBK SR2 se dopolni s tesnilnim elementom linije, ki je na voljo ločeno.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov prek napeljevanja
- Vse linije se zatesnijo ločeno
- Zaporedje posameznih linij je fleksibilno

Obseg dobave:

- 1 tesnilni vložek



Mere:

- Širina: 258 mm
- Dolžina: 135 mm
- Višina: 283 mm

Lastnosti:

- certifikat DVGW
- Dopolnite s tesnilnimi elementi za linije

Material:

- Sidrna plošča: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Cevi: poliamid s TPE, ojačan s steklenimi vlakni
- Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601