


Prehod za ozemljitev

Za naknadno vgradnjo

HEA N M16/200

Št. artikla: 1700050010, GTIN: 4052487044592

Zatesnitev na steno je izvedena obojestransko s površinskim tesnilom, ki se z maticami pritiska ob steno. Priključna sponka s križno sponko omogoča priključitev jeklenih palic in valjancev.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Dograditev/sanacija ozemljitev
- Suhi sistem zatesnitve (brez malte)

Obseg dobave:

- 1 x Priključna sponka in križna sponka

Mere:

- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Jedro vodnika: Navojna palica M16
- Potrebna odprtina: 20 mm
- Debeline sten: do 600 mm, debelejša na zahtevo

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1

Material:

- Vsi kovinski deli: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Tesnilo: EPDM

Preizkusi/standardi:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (za zaščito proti strelam)

LASTNOSTI

| | |
|-------------------------------|-----|
| Največja debelina stene (mm): | 200 |
| Navojna priključitev: | M16 |