

Standardno gumi tesnilo

Z gradirano tehniko supersegmentnih obročev

HSD200 SSG 1x110/125/135/160 b40 A2/EPDM

Št. artikla: 3030300067, GTIN: 4052487223782



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Vgrajena tehnika supersegmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem
- Segmenti z natančno oznako premera

Za zatesnitev na novo položeni ali obstoječi cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Mogoča je prilagoditev običajnim premerom vodov na kraju samem.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Ø 100 mm je standardno deljen
- za naknadno vgradnjo od Ø 150 mm deljivo na kraju samem
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	200
Premer prehodov:	1
Ø _z cevi za medij (mm):	110/125/135/160
Enota pakiranja:	15

SLIKE

