

# Komplet protipožarne zaščite S90

Za sistemski pokrov HSI150

## HSS150 HSI150

Št. artikla: 5030010030, GTIN: 4052487233613



- **Protipožarna zaščita S90 v kombinaciji s sistemskimi pokrovi**
- **Enostranska vgradnja blazine s posebnimi vgradnimi blazinami**

Plino- in vodotesna požarna pregrada z razredom protipožarne odpornosti S90 po DIN 4102-9 za vgradnjo v sistem HSI150 za stene. Zatesnitev je izvedena s sistemskim pokrovom. Pregrada je odobrena za kable vseh vrst v stenah.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Protipožarna zaščita za kabelski uvod HSI150
- Visoka prilagodljivost pri naknadnem napeljevanju
- Dodatne konstrukcije za vgradnjo na steno niso potrebne
- Ni omejitev za premer posameznih kablov
- Blazine za protipožarno zaščito, odporne proti vremenskim vplivom
- Odobritev za sestavljanje paketa s HSI150 do 2 x 6

### Obseg dobave:

- 1 komplet blazin HVS za polno zasedenost brez kablov: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Nerjavni napenjalni trak
- Tablica za označevanje

## Mere:

- Debelina pregrade: najmanj 440 mm
- Od debeline stene: 240 mm
- Največja velikost paketa: 430 x 1270 mm (2 x 6)

## Preizkusi/standardi:

- Odobritev DIBT Z-19.15-1906 po standardu DIN 4102-9

## LASTNOSTI

$\varnothing_n$  cevne uvodnice/izvrtine (mm): 150

## SLIKE



## POTREBNA JE OPREMA



Mazivo



Ključ s čelnima zatičema



Montažna pločevina za protipožarno blazino