

Spiralna cev


Priključitev ADS 100 - FUBO - E

Hateflex14110/25000G

Št. artikla: 830012500, GTIN: 4052487121149



- **Tlačno zatesnjeni sistem s prazno fleksibilno cevjo (zunanji tlak 2,5 bar) z gladko notranjo površino za blago napeljevanje kablov**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Spiralna cev Hateflex je gibka in zelo stabilna kabelsko zaščitna cev. S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno nepropusten sistem kabelskega uvoda.

DEJSTVA

Prednosti:

- Visoka mehanska obremenitev in prilagodljivost
- Prazne cevne trase brez spojk so dobavljive do dolžine 25 m
- Sistem kabelskega uvoda za zazidanje
- Rumena barva – signalna barva za plin

Obseg dobave:

- Svitki po 25 m

Mere:

- Øn: 110 mm
- Øz: 125 mm

Lastnosti:

- Oblikovno stabilno in odporno proti prepogibanju
- Odpornost proti obrabi
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-sevanju in gnitju
- Odpornost proti slanici in morski vodi
- Odporno proti številnim kemikalijam
- Temperatura za polaganje: od +5 °C do +50 °C

Material:

- Trdi/mehki PVC

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar

LASTNOSTI

Dolžina (m): 25.0