

Zunanji tesnilni element enote 6.2

Za večlinijski hišni uvod MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

Št. artikla: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- Vidna potrditev pravilne vgradnje z vgrajenimi odprtinami za preverjanje
- Vidna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje

Kombinirani zunanji tesnilni element za dopolnitev večlinijskega hišnega uvoda PolySafe v izvrtinah v dvojnih elementnih stenah za vključitev v obstoječo zatesnitev stavbe. Enota s tesnilno širino 90 mm zatesni tako betonski opaž dvojne/elementne stene kot tudi beton na kraju vgradnje.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Velika zanesljivost s tesnilno širino 90 mm
- Kombinirani zunanji tesnilni element z zunanjo prirobnico

Obseg dobave:

- Zunanji tesnilni element enote 6
- Zunanja prirobnica enote 2 (predsestavljeno)
- 2 kosa distančnikov (predsestavljeno)
- 8 kosov pritrdilnih elementov (predsestavljeno)

Mere:

- Øz: 275 mm
- Tesnilna širina: 90 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM/nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

LASTNOSTI

Artikel: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

SLIKE

