

Zunanji tesnilni element enote 1.2

za enojne hišne uvode, osnovna izvedba 1

ESH PolySafe M1.2

Št. artikla: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **Vidna potrditev pravilne vgradnje z vgrajenimi odprtinami za preverjanje**

Gumijasto tesnilo s prekrivno prirobnico iz nerjavnega jekla za vključitev v obstoječo zatesnitev stavbe s kletjo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta in hitra montaža
- Vključitev v obstoječe zunanje zatesnitve stavb po standardu DIN 18195 T4

Mere:

- Øn izvrtine/cevne uvodnice: od 99 do 103 mm
- Zunanji premer prirobnica: 160 mm
- Tesnilna širina: 40 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Guma: EPDM
- Prirobnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Tesnilo prirobnice: penasta guma/NBR
- Pritisni plošči: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Vijaki in U-podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Osnovna izvedba z notranjo
zatesnitvijo