

# Priključni lijak

## AT110

Št. artikla: 827001601, GTIN: 4052487224321



- **Z aksialno izravnavo tolerance**
- **Preprosta vključitev parne zapore s prirobnico za lepljenje**
- **Vgradnja brez spotikanja po DGUV 38 §12a zaradi vložka za pohodno zaščito**
- **Z vgrajeno libelo za vzdolžno izravnavo priključnega lijaka**

Priključni lijak z vgrajenim vložkom za pohodno zaščito za vbetoniranje v talno ploščo za optimalno zatesnitev na kanalizacijsko cev. Za izravnavo zamika med vertikalno cevjo in talnim odtokom v poljubno smer (po betoniranju).



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nadomešča pravokotne odprtine in s tem naporno dodatno delo
- Preprosta in hitra montaža
- Plino- in vodotesna povezava s talno ploščo z vgrajenim 3-robnim tesnilom
- Tesnilni robovi TPE za zatesnitev na kanalizacijsko cev
- Vložek za pohodno zaščito s perforacijo in utori za lovljenje umazanije lahko med vgradnjo uporabljate za odvodnjavanje talne plošče
- Nastavek za optimalno pritrditev v beton



## Obseg dobave:

- Napenjalni trak
- Pohodni nastavek

## Mere:

- Premer: 385 mm
- Za kanalizacijske cevi Ø 110 mm

## Lastnosti:

- Vgrajen naslon priključnega lijaka za natančno namestitev cevi
- Spremenljivo prilagajanje višine glede na nivo dokončanega tlaka

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pohodni nastavek: PP
- Lijak: ABS/TPE

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## Preizkusi/standardi:

- Cev KG 2000 v skladu z DIN EN 14758
- Cev KG v skladu z DIN EN 13476-2

## LASTNOSTI

Primerno za Ø voda za medij (mm):	110
Enota pakiranja:	32

# SLIKE

