

Standardno gumi tesnilo

S tehniko segmentnih obročev

HRD100 SG 8x4-16,5 b40 A2/EPDM50

Št. artikla: 2700103000, GTIN: 4052487000147



- Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo
- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Slep čep
- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm



Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) (V4A (AISI 316L) na zahtevo)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	100
Skupno število kablov/medijev:	8
Premer prehodov:	8
Ø _z cevi za medij (mm):	4-16,5

SLIKE

