

# Standardno gumi tesnilo

S tehniko segmentnih obročev


## HRD150 SG 6x8-35 b40 A2/EPDM50

Št. artikla: 2700105000, GTIN: 4052487000192



- Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo
- Dobavljivo iz zaloge

### Obseg dobave:

- Slep čep
- Palčka z mazivom

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm



## Lastnosti:

- certifikat FHRK

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) (V4A (AISI 316L) na zahtevo)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	150
Skupno število kablov/medijev:	6
Premer prehodov:	6
Ø <sub>z</sub> cevi za medij (mm):	8-35

# SLIKE

