

# Standardno gumi tesnilo

S tehniko supersegmentnih obročev in pritisnimi ploščami iz plastike

## HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55

Št. artikla: 3030300046, GTIN: 4052487223614



- Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

- Oblikovno povezane pritisne plošče

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

### Obseg dobave:

- Slepi čep
- Nož
- Palčka z mazivom

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm



## Lastnosti:

- certifikat FHRK

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Guma: EPDM
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	150
Premer prehodov:	1
Ø <sub>z</sub> cevi za medij (mm):	36-70
Enota pakiranja:	1

# SLIKE

