

# Standardno gumi tesnilo

Tesnilna širina 40 mm

## HSD300 G 1x210 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 1650030210, GTIN: 4052487122849



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Za naknadno vgradnjo do  $\varnothing$  200 mm je tesnilo deljivo na kraju samem
- Od  $\varnothing$  250 mm standardno deljena izvedba
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

### Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM, NBR ali odobritev za stik s pitno vodo

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice (mm):	300
Primerno za Ø voda za medij (mm):	208-212

## SLIKE

