


Deljena prirobnica iz nerjavnega jekla

Za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki

FAG1x500/80 A2

Št. artikla: 910990003, GTIN: 4052487021296

Za privijanje z vijaki in vložki na obstoječe vdolbine/preboje v stenah ali talnih ploščah pri že položenih vodih za medije.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Deljena izvedba za že položene vode za medije
- Posamezne izvedbe je mogoče izvesti tudi po merah stranke
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri

Obseg dobave:

- Prirobnica iz nerjavnega jekla
- Površinsko tesnilo
- Pritrdilni elementi

Mere:

- Mera \varnothing_z oz. \varnothing_n standardne prirobnice ustreza vsakokratnemu \varnothing_n cevne uvodnice + približno 150 mm (pri enem prehodu, podrobnosti najdete v prospektu)
- Standardna zgornja dolžina: 80 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2


Material:

- Prirobnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Površinsko tesnilo: EPDM
- Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

LASTNOSTI

\varnothing_n cevne uvodnice (mm):	500
Debelina stene cevne uvodnice (mm)	4
S:	
Standardne mere prirobnice (mm):	650

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Tesnilna masa EGO