

Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s fiksno/nepritrjeno prirobnico

Za vbetoniranje za zunanjo hidroizolacijo po standardu DIN 18533

FLFE1x250/0/200 DIN18533 A2

Št. artikla: 2500250200

Za vbetoniranje ali zalivanje z malto v stenah, stropih ali tleh.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Posamezne izvedbe je mogoče izvesti tudi po merah stranke
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri
- z opazem poravnana vgradnja

Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Sorniki in matice M20 (DIN 18533)
- Na obeh straneh sta nameščena slepa pokrova

Mere:

- \varnothing z standardne fiksne prirobnice ustreza \varnothing n posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

Področje uporabe:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali na zahtevo V4A (AISI 316L)
- Slep pokrov: PE

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

\varnothing_n cevne uvodnice (mm) D1:	250
\varnothing fiksne prirobnice (mm) D2:	578
\varnothing nepritrjene prirobnice (mm) D3:	568
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S:	2
Debelina stene (mm):	200

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki