

Multi-entreprenörspaket för byggnader med källare

MSH PolySafe BHP

Artikelnr: 3030476028, GTIN: 4052487240956



- **inbyggd testfunktion för täthet**
- **Säker installation tack vare frontplatta med integrerat vattenpass**
- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Tätning av alla matningsledningar via en införing
- genomgående skyddsrårsanslutning fram till huvudförsörjningsledningarna vid tomtgränsen möjligt
- alla avsnitt leds och tätas avskilda från varandra
- de enskilda förgreningarna kan placeras flexibelt



Leveransomfattning:

- multigenomföring för byggnad MSH PolySafe GV1
- Yttertätningselement MSH PolySafe M6.2
- 1 st. isoleringsskiva MSH PolySafe M3
- 1 st. sektionstättningselement dricksvatten SDW 1x32/40/50
- 1 st. sektionstättningselement ström SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Sektionstättningselement kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 st. blindtättningselement SD0
- Röranslutningsset 16 delar (4 dubbelhylsor DN75 + 12 profiltätningar DN75) RAS16
- 2 st. hylsstopp MS78U 1x24-52 för el och vatten
- 1 st. hylsstopp MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 för telekommunikation
- 1 st. hylsstopp MS78 D0 för blindlås
- 1 smörjmedelstub

Mått:

- passar för kärnbrörning/foderrör Øi: 199–203 mm
- maximal vägg tjocklek: 500 mm (speciallängder på förfrågan)

Egenskaper:

- DVGW-certifierad

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar
- radontät

Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

EGENSKAPER

Förpackningsenhet: 1

BILDER

