

Tätningssats

med hylsmetod för släta kabelskyddsror

HSI150 MA110 GR

Artikelnr: 2126010110, GTIN: 4052487058346



- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettssystem med återflödesspär och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. För anslutning av släta kabelskyddsror. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsroret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

Leveransomfattning:

- Manschett med spännband

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsroresanslutning $D_y=160$ mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet



Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

Rör-Ø (mm): 110
Mediarör-Ø_a
(mm): 90-113

BILDER

