

Tätningssats

för vågiga kabelskydds- och medierör

WRD250 1x180 b30 A2/EPDM55

Artikelnr: 1625250180, GTIN: 4052487133562



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet**
tack vare inbyggd kontrollöppning
- **patenterad klämringsteknik ger ett jämnt**
kontakttryck och förhindrar
deformationer



Bilden kan avvika från den valda produkten

För tätning av korrugerade kabelskydds- och medierör. De klämringar som finns i den korrugerade profilen förhindrar deformationer och skador på det korrugerade röret, och ger samtidigt ett enhetligt kontakttryck för presstätningen. Den medföljande ISO-ringen används för att centrera det korrugerade röret på byggnadens insida och ger en ren väggavslutning.

FAKTA

Leveransomfattning:

- Presstätning i standardutförande HSD
- Clipsring(ar) av rostfritt stål
- ISO-ring, delad

Mått:

- Tätningsområde: 40, 60 eller 80 mm (beroende på det korrugerade röret)

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- Clipsringarna tillverkas enligt profilen för den aktuella tillverkaren av korrugerade rör



Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1

Material:

- alla metalledar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummitätning: EPDM
- ISO-ring: Styrodur (XPS)

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnborring Ø _i	250
(mm):	
:	180
Typ:	LOGSTOR

BILDER

