

Jordanslutningspunkt med svetsspår

HEA A M12/70

Artikelnr: 1700300520, GTIN: 4052487131407



- **patenterad vridsäkring genom särskild kontur hos kontaktskivan**

För jordanslutningar via svetsspår, för formsättningsnära installation. Via gängan i ledarkärnan kan en jordanslutning skapas. HEA-A används främst i prefabricerade konstruktioner.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- vattentät anslutningsgänga (blindhål)
- beständig mot korrosion

Leveransomfattning:

- värmebeständig skyddsfolie

Mått:

- Ledarkärna: rund, Ø 25 mm
- Kontaktskiva: Ø 72 mm
- Enbart för svetsanslutning: för rundstål 10-12 mm
- Avtång från kontaktskiva till svetsspår: 40/50 och 70 mm

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1

Material:

- Ledarkärna och kontaktskivor: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Svetsanslutning med spår: St 37

Prövningar/standarder:

- kortslutningstestad enligt VDE 0101
- EN 50522

EGENSKAPER

Avstånd gjutform-förstärkning
(mm): 70