

# Jordningsgenomföring för efterinstallation

## HEA N M16/200

Artikelnr: 1700050010, GTIN: 4052487044592

På båda sidorna sker tätningen mot väggen med en yttätning som pressas fast vid väggen med muttrar. Via ett kopplingskarvjärn med kryssklämma kan platt- resp. rundvalsat stål anslutas.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Eftermontering/renovering av jordningsanläggningar
- Torrt tätningssystem (utan murbruk)

### Leveransomfattning:

- 1 x Kopplingskarvjärn och kryssklämma

### Mått:

- Kontaktskiva: Ø 72 mm
- Ledarkärna: Gängad stång M16
- nödvändigt borrhål: 20 mm
- Väggtjocklekar: upp till 600 mm, större väggtjocklekar på förfrågan

### Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1

## Material:

- alla metalledlar: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Tätning: EPDM

## Prövningar/standarder:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (med blixtskyddstillämpning)

## EGENSKAPER

Maximal vägg tjocklek (mm):	200
Gängad anslutning:	M16