

# Standard-ringtätning

med graderad supersegmentringsteknik

## HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

Artikelnr: 3030300062, GTIN: 4052487121804



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborrningar eller foderrör. Kan anpassas lokalt till de vanligaste ledningsdiameterarna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- standardmässig delad från Ø 100 mm
- lokalt delbar från Ø 150 mm för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningssområde: 40 mm

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnborring Ø <sub>i</sub> (mm):	150
Genomföringar:	1
Mediarör-Ø <sub>a</sub> (mm):	75/90/110
Förpackningsenhet:	1

## BILDER

