

# Standard-ringtätning

## med graderad supersegmentringsteknik

### HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM

Artikelnr: 3030300058, GTIN: 4052487223713



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnbronningar eller foderrör. Kan anpassas lokalt till de vanligaste ledningsdiametererna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- standardmässig delad från Ø 100 mm
- lokalt delbar från Ø 150 mm för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningssområde: 40 mm

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring $\varnothing_1$ (mm):	100
Genomföringar:	1
Mediarör- $\varnothing_a$ (mm):	25/32/40/50/63
Förpackningsenhet:	15

## BILDER

