

Dubbel insatsram

justerbar i längdled, för betonggjutning


HSI150 1x1 K2 Varia 260-365

Artikelnr: 3030300085, GTIN: 4052487134231



- **steglös anpassning till önskad väggjocklek lokalt**

- **Trycktäthet mot betong med totalt tre påsprutade 3-ribbade gummipackningar**
- **dubbelsidig kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar och kabelskyddsror och maximal flexibilitet vid senare användning.

FAKTA

Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsrorsanslutning och kabeltätning) på båda sidor
- Kan levereras som paket med raminstickssystem på plats
- kan användas till alla väggtyper inklusive elementkonstruktioner

Leveransomfattning:

- 2 trycktäta blindlock
- Sexkantsspännyckel med inbyggd begränsning av åtdragningsmomentet



Mått:

- Rammått: 220 × 220 mm
- Centrumavstånd: 210 mm
- Minsta väggjocklek: 200 mm

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Spännband: Stål St sn (W1)
- Blindlock: ABS med tätning i TPE

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

EGENSKAPER

Väggjocklek (mm): 260-365

Förpackningsenhet: 1

BILDER

