

Standard-ringtätning

Tätningssområde 20 mm

HSD100 1x60 b20 A2/KTW55

Artikelnr: 1650310062, GTIN: 4052487125307



- **optisk och haptisk monterings säkerhet**
tack vare inbyggd kontrollöppning

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborringar eller foderrör. Kan levereras för de vanligaste rördimensionerna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- lokalt delbar för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningssområde: 20 mm

Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM eller med KTW-godkännande

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

| | |
|------------------------------------|---------|
| Foderrör Ø(mm): | 100 |
| lämpligt för medielednings-Ø (mm): | 60-63.5 |

BILDER

