

# Standard-ringtätning

Tätningssområde 80 mm

## HSD100 1x40 b80 A2/EPDM55

Artikelnr: 1600100401, GTIN: 4052487040341



- **optisk och haptisk monterings säkerhet**  
**tack vare inbyggd kontrollöppning**

För tätning av nystallerade eller redan dragna rör i kärnboringar eller foderrör. Kan levereras för de vanligaste rördimensionerna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- lokalt delbar för eftermontering
- skonsam tätning tack vare stort tätningssområde
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningssområde: 80 mm

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Foderrör Ø(mm):                    | 100   |
| lämpligt för medielednings-Ø (mm): | 40-43 |

## BILDER

