

# Standard-ringtätning med steglös supersegmentringsteknik

## HSD100 SSG 1x18-65 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300060, GTIN: 4052487165655



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nystallerade eller redan dragna rör i kärnbronningar eller foderrör. Steglös anpassning till ledningens diameter lokalt är möjligt.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- standardmässigt delad för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningssområde upp till Ø 250 mm: 40 mm
- Tätningssområde vid Ø 300 mm: 50 mm

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressementen



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM eller NBR

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

|  |       |
|--|-------|
| Foderrör/kärnboring $\varnothing_1$<br>(mm): | 100   |
| Genomföringar:                               | 1     |
| Mediarör- $\varnothing_a$ (mm):              | 18-65 |
| Förpackningsenhet:                           | 1     |

## BILDER

