

Standard-ringtätning

system för användning av regnvatten

HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Artikelnr: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**

För tätning av nyinstallationer eller redan dragna mediarör/kablar i kärnborringar eller foderrör, särskilt anpassat till system för regnvattenanvändning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- standardmässigt delad för eftermontering
- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet: 5 st.

Mått:

- Tätningssområde: 40 mm
- för kärnborringar/foderrör med Ø: 100 mm
- för 4 kablar/rör varav 3 st. Ø 6–18 mm och 1 st. Ø 25, 32 eller 40 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressesegmenten

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnborrning Ø _i (mm):	100
Totalt antal kablar/medier:	4
Antal kablar/medium:	1 3
:	25/32/40 6-18
Förpackningsenhet:	1

BILDER

