

Standard-ringtätning för husanslutningar

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal lednings diameter**

För tätning av en vattenledning eller en elkabel och kommunikationsledningar i kärnborrningar eller foderrör.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet: 15 st.

Mått:

- Tätning område: 40 mm
- för kärnborrningar/foderrör med \varnothing : 100 mm
- för 5 kablar/rör varav 4 st. \varnothing 7-12 mm och 1 st. \varnothing 24-44 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressementen

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_1 (mm):	100
Totalt antal kablar/medier:	5
Antal kablar/medium:	1 4
:	24-44 7-12
Förpackningsenhet:	15

BILDER

