

# Tätningssats

med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsror

## HSI150 MA168 WR

Artikelnr: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra
- Bajonettsystem med återflödesspär och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)
- patenterad klämringsteknik

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. För anslutning av korrugerade kabelskyddsror. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsroret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

### Leveransomfattning:

- Manschett med spännband
- Klämringar



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsrörsanslutning Dy=160 mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet

## Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Klämringar: Rostfritt stål

## Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

## EGENSKAPER

Rör-Ø 168  
(mm):  
Tillverkare: Fränkische Rohrwerke  
Typ: KABUFLEX

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Gemensam huvudnyckel