

Tätningssats

med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsror

HSI150 MA125 WR

Artikelnr: 2126010007, GTIN: 4052487124973



- mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra
- Bajonettsystem med återflödesspär och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)
- patenterad klämringsteknik

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. För anslutning av korrugerade kabelskyddsror. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsroret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

Leveransomfattning:

- Manschett med spännband
- Klämringar



Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsrörsanslutning Dy=160 mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet

Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Klämringar: Rostfritt stål

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

Rör-Ø 125
(mm):
Tillverkare: Fränkische Rohrwerke
Typ: KABUFLEX

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Gemensam huvudnyckel