

# Enkel insatsram med plugginanslutning av gummi

justerbar i längdled, för betonggjutning och anslutning av släta kabelskyddsror

## HSI150 1x1 GSM125 Varia 260-365

Artikelnr: 2120206226, GTIN: 4052487153621



- **steglös anpassning till önskad vägg tjocklek lokalt**

- **Trycktätet mot betong med påsprutad 3-ribbad gummipackning**
- **Kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För enkelsidig anslutning av systemtätningar för kablar (insidan) samt anslutning av kabelskyddsror (utsidan).

## FAKTA

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning samt integrerad plugginanslutning av gummi för anslutning av släta kabelskyddsror på ena sidan
- inga extra röranslutningskomponenter krävs
- absolut gas- och vattentät även efter slutförd tomrörsanslutning med ett trycktätt blindlock
- kan användas till alla väggtyper inklusive elementkonstruktioner

### Leveransomfattning:

- Trycktätt blindlock
- Sexkantsspännnyckel med inbyggd begränsning av åtdragningsmomentet



## Mått:

- Minsta väggjocklek  $\varnothing$  110, 125 mm: 200 mm
- Minsta väggjockleks- $\varnothing$  160 mm: 260 mm
- Centrumavstånd: 210 mm, förstoring av centrumavståndet till 250 mm med avståndshållare
- Rammått: 220 x 220 mm

## Egenskaper:

- användning av avståndshållare HSI-AH 40 rekommenderas, vid HSI150-GSM 160 ska den användas

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Spännband: Stål St sn (W1)
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Plugginanslutning av gummi: EPDM
- Spännband för HSI150 GSM160/X: W4
- Rörlock: PE och hylspluggar: PVC

## Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar
- radontät

## EGENSKAPER

: 125  
Väggjocklek (mm): 260-365  
Förpackningsenhet: 1

## BILDER

