

Standard-ringtätning med segmentringteknik

HRD100 SG 1x24-52 b40 A2/EPDM50

Artikelnr: 2700101000, GTIN: 4052487168038



- **Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats**

För tätning av vattenledning eller ström- och kommunikationsledningar i kärnborrhningar eller höljen. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- tomma öppningar försedda med blindpluggar vid leverans
- delad tätning för eftermontering
- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätningssområde: 40 mm
- Pressplattor: 5 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på förfrågan)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

| | |
|--|-------|
| Foderrör/kärnboring \varnothing_i (mm): | 100 |
| Totalt antal kablar/medier: | 1 |
| Genomföringar: | 1 |
| Mediarör- \varnothing_a (mm): | 24-52 |

BILDER

